

## NN-AE10

### IP 床位分机 NN-AE10



采用 10.2 寸触摸显示屏，含手持，1080P 高清视频，壁挂式安装。

#### 功能介绍:

**可视对讲:** 支持全双工高清可视对讲。

**呼叫/解除:** 支持呼叫护士站主机与解除呼叫。

**请求增援:** 支持一键向护士站发起增援请求。

**呼叫代接:** 在门口机进入护理状态下，支持接听分机呼叫信息，并双向可视对讲。

**信息显示:** 支持显示责任医生、责任护士、患者等相关信息。

**信息查询:** 支持查询医院、医生、科室、患者等相关信息；医院科室 医生患者。

**夜晚模式:** 支持夜晚模式，根据主机设置的夜间模式关屏休眠。

**床旁支付:** 支持床旁二维码扫描支付。

**服务评价:** 支持对医生、护士、护工等的服务进行评价。

**营养点餐:** 支持对接餐饮系统。

**视频联动:** 支持联动病房摄像机，实现与护士站主机可视化对讲和远程查看。

**接口多样:** 支持外接输液报警器或其他检测设备、防水按钮（需另购按钮接线盒）、门灯。

**供电方式:** 支持 POE 供电（需另购 POE 模块）、集中供电（需另购电源箱）。

**注意事项:** 安装时，手持呼叫器与分机间距需保持  $\geq 15\text{cm}$ 。

壁挂式墙面安装螺丝打孔尺寸图。

#### Saitell Technology Co., Ltd.

China Shenzhen Foreign Trade (Group) Building, 239 Zhongxing Road, Shenzhen, China

Tel: +86-755-22318209

Fax: +86-755-22318205

Email:sales@saitell.com

www.saitell.com

**NN-AE10****详细参数:**

型号: NN-AE10			
网络接口:	标准 RJ45 接口	网络协议:	TCP/IP、UDP、IGMP、RTP
音频采样率:	16K~48K Hz	音频模式:	16 位立体声 CD 音质
传输速率:	10M/100Mbps 自适应	输出频率:	20 Hz~20K Hz
音频码流:	16Kb~192Kb	谐波失真:	< 0.5%
信噪比:	≥ 90dB	视频码流:	128Kb~2Mb
音视频存储格式:	H. 264	扬声器阻抗功率:	双声道 8Ω, 1W
外接耳机输出功率:	100mW+100mW	MIC 输入灵敏度:	10mV
显示屏尺寸:	10.2 英寸 (143x230mm)	显示屏分辨率:	1280x800 像素
摄像头:	高清摄像头	摄像头视角:	58°
摄像头上下可调角度:	0°~60°	功耗:	< 9W
工作温度:	-20°C~+80°C	工作湿度:	10%~90%
输入电源:	DC12V~18V	分机尺寸:	200x290x32mm (LxWxH)
安装螺丝孔距:	96x150mm (LxW)	手持呼叫器尺寸:	106x32x21mm (LxWxH)
手持线长:	2m(最大张力); 50cm(悬挂时)		
外包装箱尺寸:	620x395x520mm (LxWxH); 装箱数量: 20 台/箱。		

**Saitell Technology Co., Ltd.**

China Shenzhen Foreign Trade (Group) Building, 239 Zhongxing Road, Shenzhen, China

Tel: +86-755-22318209

Fax: +86-755-22318205

Email:sales@saitell.com

www.saitell.com