

SD-2016DL-S

窗口监控对讲机 SD-2016DL-S



柜员机采用物理式按压按键；窗口机采用全铝合金外壳。

功能介绍：

双工对讲：支持窗口内外全双工对讲。

图像采集：支持采集客户正面人脸视频图像，并可实时上传到NVR进行存储。

录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。

音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。

供电方式：DC14V/0.8A。

Saitell Technology Co., Ltd.

China Shenzhen Foreign Trade (Group) Building, 239 Zhongxing Road, Shenzhen, China

Tel: +86-755-22318209

Fax: +86-755-22318205

Email:sales@saitell.com

www.saitell.com

SD-2016DL-S

详细参数:

型号: SD-2016DL-S			
网络接口:	标准 RJ45 接口	摄像头:	500 万像素
视频码流:	128Kb~2Mb	功耗:	< 5W
主机扬声器阻抗功率:	8 Ω, 3W	分机扬声器阻抗功率:	8 Ω, 2W
分机咪头灵敏度:	-44±2db	主机咪头灵敏度:	-51±2db
工作湿度:	10% ~ 90%	工作温度:	-20℃ ~ +60℃
话筒长度:	360mm	主机尺寸:	80x150x55mm (LxWxH)
分机尺寸:	102x64x23mm (LxWxH)		
网络协议:	TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、ONVIF		

Saitell Technology Co., Ltd.

China Shenzhen Foreign Trade (Group) Building, 239 Zhongxing Road, Shenzhen, China

Tel: +86-755-22318209

Fax: +86-755-22318205

Email:sales@saitell.com

www.saitell.com