

ST-XHVR7104A-L

4路1硬盘H.265同轴4K硬盘录像机



功能特点

- > 支持4路8M前端非实时编码；
- > 支持XVI、AHD、TVI、CVI、CVBS、IP高清信号输入；
- > 支持VGA最大1080P输出、HDMI最高4K输出；
- > Mini 1U机箱,1个SATA接口（单个最大支持8T）；
- > 1个10/100Mbps自适应以太网口,RJ45接口，支持自动组网，一键添加设备；
- > 支持Onvif协议，可接驳第三方设备；
- > 支持GB28181协议接入第三方平台（选配）；
- > 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- > 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
- > 支持DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜索,报警中心等；
- > 支持手机监控（iOS, Android）；
- > 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- > 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- > 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- > 配套WEB、CMS、VMS、MYEYE平台、提供SDK开发；
- > 支持同轴控制

ST-XHVR7104A-L

参数列表

型 号		ST-XHVR7104A-L	
系统	主处理器	Hi3521D	
视频	图像编解码	H.265+	
	编码能力	4*8M@8fps(AHD) ; 4*5M@14fps (6 in 1) ; 4*4M@18fps (6 in 1) ; 4*3M@21fps (6 in 1) 4*1080P(6 in 1)	
	解码能力	4*8M@8fps(AHD) ; 4*5M@14fps (6 in 1) ; 4*4M@18fps (6 in 1) ; 4*3M@21fps (6 in 1) 4*1080P(6 in 1)	
	预览能力	4*8M@15fps(AHD) ; 4*5M@20fps (6 in 1) 4*4M (6 in 1)	
	多模式输入	模拟	4*8M ; 4*5M
		混合	2*8M@15fps (模拟) + 2*8M@15fps (网络)
		纯网络	4*8M;8*1080P+8*960P;4*5M;4*3M
同步回放	4 路		
音频	音频压缩	G.711A	
	语音对讲	支持	
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像	
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储	
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录	
接口	视频输入	4 路 BNC 接口 (支持同轴控制)	
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口 (输出分辨率 : MAX 4K)	
	VGA 接口	1 个 VGA 接口 (输出分辨率 : MAX 1080P)	
	音频 I/O	4/1	
	报警 I/O	0/0	
	网络接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	云台控制	1 个 RS485 ; 支持多种云台协议	
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口,3G、WIFI(通过 USB 扩展)	
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (单个最大支持 8T)	
一般规范	工作温度	0°C - + 55°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	12V/2A	
	功耗	<10W (不含硬盘)	
	重量	约 1KG	
	尺 寸	255mm(长)*236mm(宽)*44mm(高)	

赛特安科技有限公司

中国深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦 2010

电话: +86-755-22318209 传真: +86-755-22318205 邮箱:sales@saitell.com

www.saitell.com