

## ST-XHVR7108A-S

### 8 路 1 硬盘 H.265 同轴 4K 硬盘录像机



#### 功能特点

- > 支持 8 路 8M 前端非实时编码；
- > 支持 XVI、AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号输入；
- > 支持 VGA 最大 1080P 输出、HDMI 最高 4K 输出；
- > Mini 1U 机箱,1 个 SATA 接口（单个最大支持 8T）；
- > 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口，支持自动组网，一键添加设备；
- > 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- > 支持 GB28181 协议接入第三方平台（选配）；
- > 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- > 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
- > 支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等；
- > 支持手机监控（iOS, Android）；
- > 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- > 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- > 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- > 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- > 支持同轴控制

## ST-XHVR7108A-S

## 参数列表

型 号		ST-XHVR7108A-S	
系统	主处理器	Hi3531D	
视频	图像编解码	H.265+	
	编码能力	8*8M@8fps ( AHD ) ; 8*5M@14fps ( 6 in 1 ) ; 8*4M@18fps ( 6 in 1 ) ; 8*3M@21fps ( 6 in 1 ) ; 8*1080P(6 in 1)	
	解码能力	8*8M@8fps ( AHD ) ; 8*5M@14fps ( 6 in 1 ) ; 8*4M@18fps ( 6 in 1 ) ; 8*3M@21fps ( 6 in 1 ) ; 8*1080P(6 in 1)	
	预览能力	8*8M@15fps(AHD) ; 8*5M@20fps ( 6 in 1 ) ; 8*4M ( 6 in 1 )	
	多模式输入	模拟	8*8M ; 8*5M
		混合	4*5M@20fps ( 模拟 ) +4*5M ( 网络 )
		纯网络	8*3M ;4*5M
同步回放	8 路		
音频	音频压缩	G.711A	
	语音对讲	支持	
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像	
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储	
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录	
接口	视频输入	8 路 BNC 接口 ( 支持同轴控制 )	
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口 ( 输出分辨率 : MAX 4K )	
	VGA 接口	1 个 VGA 接口 ( 输出分辨率 : MAX 1080P )	
	音频 I/O	4/1	
	报警 I/O	0/0	
	网络接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	云台控制	1 个 RS485 ; 支持多种云台协议	
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口,3G、WIFI(通过 USB 扩展)	
硬盘接口	1 个 SATA 接口 ( 单个最大支持 8T )		
一般规范	工作温度	0°C- + 55°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	12V/2A	
	功耗	<10W ( 不含硬盘)	
	重量	约 1KG	
	尺 寸	255mm(长)*236mm(宽)*44mm(高)	

## 赛特安科技有限公司

中国深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦 2010

电话: +86-755-22318209 传真: +86-755-22318205 邮箱:sales@saitell.com

www.saitell.com