

## ST-XHVR7216F-S

### 16 路 4 硬盘 H.265 同轴高清硬盘录像机



#### 功能特点

- > 支持 16 路 5M 前端非实时编码；
- > 支持 XVi、AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号输入；
- > 支持 VGA 最大 1080P 输出、HDMI 最高 4K 输出；
- > 1.5U 机箱,4 个 SATA 接口（单个最大支持 8T）；
- > 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口，支持自动组网，一键添加设备；
- > 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- > 支持 GB28181 协议接入第三方平台（选配）；
- > 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- > 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
- > 支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等；
- > 支持手机监控（iOS, Android）；
- > 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- > 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- > 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- > 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- > 支持同轴控制

---

#### 赛特安科技有限公司

中国深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦 2010

电话: +86-755-22318209 传真: +86-755-22318205 邮箱:sales@saitell.com

www.saitell.com

## ST-XHVR7216F-S

## 参数列表

型 号		ST-XHVR7216F-S	
系统	主处理器	Hi3531D	
视频	图像编解码	H.265+	
	编码能力	16*5M@6fps(6 in 1) ; 16*4M@8fps ( 6 in 1 ) ; 16*3M@10fps ( 6 in 1 ) 16*1080P@12fps(6 in 1) ; 16*720P(6 in 1)	
	解码能力	16*5M@6fps(6 in 1) ; 16*4M@8fps ( 6 in 1 ) ; 16*3M@10fps ( 6 in 1 ) 16*1080P@12fps(6 in 1) ; 16*720P(6 in 1)	
	预览能力	16*5M@12.5fps(6 in 1) ;16*4M@15fps( 6 in 1 ) ;16*3M@18fps ( 6 in 1 ) ; 16*1080P(6 in 1)	
	多模式输入	模拟	16*4M ; 16*1080P
		混合	8*4M ( 模拟 ) +8*4M ( 网络 )
纯网络		8*3M ;4*5M	
	同步回放	16 路	
音频	音频压缩	G.711A	
	语音对讲	支持	
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像	
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储	
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录	
接口	视频输入	16 路 BNC 接口 ( 支持同轴控制 )	
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口 ( 输出分辨率 : MAX 4K )	
	VGA 接口	1 个 VGA 接口 ( 输出分辨率 : MAX 1080P )	
	音频 I/O	16/1	
	报警 I/O	16/4	
	网络接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	云台控制	1 个 RS485 ; 支持多种云台协议	
	USB 接口	3 个 USB2.0 接口	
	硬盘接口	4 个 SATA 接口 ( 单个最大支持 8T )	
一般规范	工作温度	0°C- + 55°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	12V/6A	
	功耗	<10W ( 不含硬盘)	
	重量	约 4KG	
	尺 寸	440mm(长)*400.5mm(宽)*60mm(高)	

## 赛特安科技有限公司

中国深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦 2010

电话: +86-755-22318209 传真: +86-755-22318205 邮箱:sales@saitell.com

www.saitell.com